

Checkliste Pendeltest

Schritt	Beschreibung	OK
1	Boot gemäss Kassenvorschrift wägen ohne Segel, Ausrüstung, Ankergeschirr, Matratzen, Bodenbretter und ev. fehlendes Gewicht -> Zusatzgewicht feststellen	
2	Boot vorbereiten leer, ohne Mast, Baum, Spibaum, Ruder, Türe, Steckschott usw. Schiebeluk zu	
3	Kielschrauben frei machen	
4	Joch montieren mit Waage	
5	Boot wägen, inklusive provisorisch positioniertes Zusatzgewicht, das Jochgewicht wird abgerechnet (<i>m</i>)	
6	Waage entfernen	
7	Aufhängepunkt justieren (in Waage bringen d.h. Bug 85cm +/- 5cm höher als Spiegelunterkante)	
8	Stabilisatorseil spannen	
9	Messen Distanz Heck zum Boden ohne Gewicht (<i>b</i>)	
10	Messen Distanz Heck zum Boden mit Gewicht 4kg (<i>b</i>)	
11	Boot 3 Mal Schwingen (1 Leerdurchgang, Zählen mit Null beginnen, 30cm Amplitude), Zeit mit Stoppuhr messen (<i>T</i>)	
12	Mit kleiner Waage kontrollieren ob Balken waagrecht in Boot montiert ist	
13	Distanz Aufhängepunkt zum Heck messen (<i>c</i>)	
14	Sektor B auf Schandeck anzeichnen 1745mm	
15	Distanz Unterkannte Balken - Schandeck messen (beim Sektor B) ©	

Wenn Pendeltest nicht bestanden ist, muss Zusatzgewicht verschoben oder eingebaut werden.
Test ab Schritt 5 bis 13 wiederholen.